

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

BS038

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BS038**
2. Numero di tipo: **BS030 - ESTETIKA MOTORIZZATA/ ESTETIKA MOTORIZZATA INCASSO**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a **UNI EN 13561:2015**
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

Bettio Flyscreens S.r.l. – Via dell’Artigianato, 9 – 30020 Marcon (VE) - ITALIA

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	N° rapporto di prova	Specifica armonizzata
Resistenza al vento per rete	6	392568	UNI EN 1932:2013
RETE TRASMITTANZA g_{TOT}	Reti Disponibili: Grigia Standard, Nera Standard, Nera Velum Vedi tabella allegata		
OSCURANTE/FILTRANTE TRASMITTANZA g_{TOT}	Oscurante: Condor Filtrante: Euroscreen Vedi tabella allegata		UNI EN 14501:2006

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui

al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Marcon, 10/01/2022

Denis Bettio (Amministratore)

BETTIO FLYSCREENS SRL
Sede Legale: Via dell'Artigianato, 9
30020 MARCON (VE) - ITALIA
P. IVA n. 04514220278
Tel. 041.5950635 - Fax 041.5950635

		Rete in PVC con anima in fibra di vetro				Rete in Poliestere			
Condizioni di Installazione	Vetrata di riferimento	Rete grigia standard		Rete nera standard		Rete grigia Sottile		Rete nera Velum	
		Gtot	Classe	Gtot	Classe	Gtot	Classe	Gtot	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,65	0	0,65	0	0,69	0	0,51	0
	B	0,59	0	0,59	0	0,62	0	0,45	1
	C	0,45	1	0,45	1	0,49	1	0,34	2
	D	0,3	2	0,3	2	0,32	2	0,23	2
Interno alla vetrata	A	0,76	0	0,76	0	0,78	0	0,76	0
	B	0,70	0	0,70	0	0,71	0	0,71	0
	C	0,56	0	0,56	0	0,57	0	0,57	0
	D	0,31	2	0,31	2	0,31	2	0,31	2
Integrato nella vetrata	B	0,61	0	0,61	0	0,63	0	0,54	0
	C	0,44	1	0,44	1	0,46	1	0,35	1

Valori Gtot secondo UNI EN 14501

Vetrata di riferimento	
A	Vetro singolo 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrocamera 4/16/4 con vetro basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

		Influenza sul comfort termico				
Classe	0	1	2	3	4	
		Effetto molto piccolo	Effetto piccolo	Effetto moderato	Effetto buono	Effetto molto buono

Oscurante Condor - Valori Gtot secondo UNI EN 14501

Condizioni di Installazione	Colore	Gtot	Classe
Interno alla vetrata	001	0,24	1
	002	0,26	1
	003	0,26	1
	005	0,31	1
	009	0,31	1

Filtrante Euroscreen - Valori Gtot secondo UNI EN 14501

Condizioni di Installazione	Vetrata di	White	
		Gtot	Classe
Interno alla vetrata	A	0,35	1
	B	0,37	1
	C	0,36	1
	D	0,25	2

Condizioni di Installazione	Vetrata di	Grey	
		Gtot	Classe
Interno alla vetrata	A	0,52	0
	B	0,51	0
	C	0,45	1
	D	0,28	2